

**A-8230 Hartberg
Am Ökopark 6**

Telefon +43(0)3332 66680

Telefax +43(0)3332 66681

E-mail: info@cph.at

Deklaracja zgodności

Zgodnie z dyrektywą 89/106 EWG

Producent:

CPH Produkcja materiałów izolacyjnych z celulozy
Sp. z o.o. & Co KG
Am Ökopark 6
A-8230 Hartberg

Zakład produkcyjny: A-8230 Hartberg

Określenie produktu: Isocell, clima-super, trendisol, climacell,
Włókno luźne na bazie celulozy
Izolacja celulozowa wdmuchiwana

Właściwości produktu:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Zakres gęstości, luźnoleżąca, horyzontalnie | ISO/CD 18393 | 28 – 40 kg/m ³ |
| Zakres gęstości – przestrzenie puste | ISO/CD 18393 | 38 – 65 kg/m ³ |
| Nadmiar według dopuszczenia – luźnoleżąca horyzontalnie do 25 cm | ISO/CD 18393 | 10% |
| Nadmiar według dopuszczenia – luźnoleżąca horyzontalnie powyżej 25 cm | ISO/CD 18393 | 15% |
| Pomiar konsystencji metodą opadu stożka – puste przestrzenie | ISO/CD 18393 | 0% |
| Wartość znamionowa przewodności cieplnej | EN 10456 | $\lambda_{D(23,50)} = 0,039 \text{ W/mK}$ |
| Zachowanie w przypadku pożaru* | EN 13501 -1 | klasa euro B-s2, d0 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego | -- | $\mu = 1$ |
| Absorpcja wody 30/50 kg/m ³ d = 10 cm | EN 1609 | $W_p = 15,20/38,95 \text{ kg/m}^2$ |
| Opór przepływu 30/50 kg/m ³ | EN 29053 | $r = 5,3/25,1 \text{ kPa s/m}^2$ |

Europejska specyfikacja techniczna: Europejskie dopuszczenie techniczne ETA 06/0076

Numer certyfikatu zgodności:

1159-CBD-0138/06

Miejsce sprawdzenia wyrobu:

Ecolabor
A-8510 Stainz

Miejsce wystawienia certyfikatu:

BauCert Steiermark
A-8010 Graz

Tym samym producent ma prawo, oznaczać produkt budowlany znakiem zgodności wyrobów CE zgodnie z § 18 Ustawy o wyrobach budowlanych kraju związkowego Steiermark z roku 2000.

CPH ZELLULOSEDÄMMSTOFFPRODUKTION
Beteiligungs GmbH & Co KG

A-8230 Hartberg • Am Ökopark 6
Tel.: 03332 66680 • Fax: 03332 66681

(Wolfgang Lackner) GF

Hartberg, 19.05.2006